



Agriflat



Flach aufrollbarer Wasserschlauch
auch geeignet für Luft. Öl, benzin- und
bedingt laugen- und säurebeständig.
Extrem belastbar durch Einlagen mit
hoher Reißfestigkeit. Ozon- und
alterungsbeständig.

Temperaturbereich	: von -20°C bis +100°C (Wasser)
Aufbau	: hochwertiger NBR/PVC, im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst. Aussen mit Längsschutz
Rollenlänge	: bis 200 mtr auf Anfrage lieferbar

ø Innen mm	Wand mm	PN/bar bei 20°C	PB/bar	kg/mtr	Länge mtr	Art.-Nr.
19,5	2	25	75	0,160	20 / 100	3070 019000
25,5	2	25	75	0,180	20 / 100	3070 025000
32	2	20	60	0,230	20 / 100	3070 032000
38	2	16	50	0,280	20 / 100	3070 038000
52	2,2	16	50	0,400	20 / 100	3070 050000
65	2,2	16	50	0,510	100	3070 063000
76	2,5	16	50	0,680	20 / 100	3070 075000
90	2,8	16	50	0,900	20 / 100	3070 090000
102	2,8	16	50	1,000	20 / 100	3070 100000
127	3	15	45	1,400	20 / 100	3070 125000
152	3	14	42	1,700	20 / 50	3070 150000
203	3,3	10	30	2,400	50	3070 200000

Anschnitte möglich.